

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**Коробка проходная КПП-40** предназначена для выполнения соединений, ответвлений и протяжки электрических проводов в электрических сетях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением до 660В включительно, выполняемых проводами или кабелями, прокладываемыми в стальных водогазопроводных трубах (по ГОСТ 3262-75), в помещениях и наружных установках взрывоопасных зон всех классов.



## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КПП-40

<b>К</b>	<b>XX</b>	<b>40</b>	<b>УХЛ1</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

1. Коробка
2. Исполнение по назначению: ПП — прямая проходная; ПД — проходная через дно; ТО — тройниковая ответвительная; ПЛ — проходная для локальных испытаний; КО — крестовая ответвительная; ТД — тройниковая через дно; ПР — проходная разделительная;
3. Условный диаметр отверстий
4. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ15150-69

## Технические характеристики:

Материал — чугун

Маркировка взрывозащиты — 1ExdIICT6

Климатическое исполнение — УХЛ1

Степень защиты — IP54

## КОРОБКИ ЧУГУННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СЕРИИ КПП

### Типы, параметры и внешний вид коробки КПП

Тип коробки	Назначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Общий вид
КПП-20	Для протягивания и соединения проводов	90x138x68	1,8	
КПП-25	Для протягивания и соединения проводов	105x160x75	2,7	
КПП-40	Для протягивания и соединения проводов	130x184x100	6,2	

### Варианты исполнения коробок:

**КПП** - коробка проходная прямая для протяжки проводов.

**КТО** - коробка тройниковая ответвительная для протяжки и ответвления проводов.

**ККО** - коробка крестовая ответвительная для протяжки и ответвления проводов.

**КПД** - коробка проходная через дно для протяжки проводов с проходом через дно.

**КТД** - коробка тройниковая с отверстием через дно для протяжки и ответвлений в дно.

**КПЛ** - коробка проходная локальная для выполнения отдельных уплотнений с локальным испытанием.