



Ключ для замка MS1

Тип	M22-ES-MS1
№ для зак.	216416
Каталог №	M22-ES-MS1Q

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения		Индивидуальный ключ
Описание		Замыкание MS1
Функция		Запасной ключ для замка-выключателя АВТО - ВЫКЛ/СБРОС - РУЧНОЙ
Применяемое для		RAM0 RASP M22(S)-W(R)S...
Подключение к SmartWire-DT		нет

Технические характеристики

Общая информация

Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Control circuit devices (accessories) (ecI@ss8.1-27-37-92-16 [AC0043008])			
Type of electrical accessory			-
Type of mechanical accessory			Key

Апробации

North America Certification		UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	-----------------------------------

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	
AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf